

## 附件一

# 产品技术要求

### 一、纱窗技术要求

1. 1.2mm 厚铝质型材边框;
2. 0.6mm 厚 304 不锈钢金钢网;
3. 无毛刺;
4. 单个纱窗实际宽度或实际高度不足一米按一米计算宽度或计算高度, 单个纱窗面积=计算宽度×计算高度, 总面积=单个面积×纱窗数量;
5. 颜色: 灰色, 同医院现有纱窗颜色;
6. 安装完成时限: 合同签订后 5 个工作日内。

### 二、高效过滤器技术要求

1. 有隔板高效过滤器: 外框采用优质镀锌板或优质专用铝型材;
2. 无隔板高效过滤器: 外框采用优质铝型材外框;
3. 过滤材料为 H13 和 H14 级别的优质玻璃纤维, 采用环保双组 AB 胶固定滤芯和外框, 并使用专用优质 EPDM 密封条确保气密性, 每台滤料都会经过生产厂家滤料检测仪检验合格后才能使用, 滤网成品 100% 做检漏测试, 每台过滤器出厂前都得检测阻力及效率. 检测合格方能出厂;
4. 过滤参数: H13 过滤器在额定风量下  $0.3\mu\text{m} \geq 99.97\%$ , 初阻力  $\leq 245\text{Pa}$ ; H14 过滤器在额定风力下  $0.3\mu\text{m} \geq 99.995\%$ , 初阻力  $\leq 240\text{Pa}$ ;
5. 过滤网在供货时应有出厂合格证;

6. 执行标准符合 GB/13554-2008 规范。

### 三、处方打印纸技术要求

1. 7.5 寸，彩色（白红）非撕边；
2. 装箱数: 2000 份/箱, 4 捆/箱, 500 份/捆；
3. 材质: APP 金华盛纯木浆无碳纸；
4. 纸张定量: 上纸( CB )48 克, 下纸 ( CF )48 克, 下纸采用 REACH173 无碳纸；
5. 保质期: 5 年，打印保存期: 3 年；
6. 生产厂家须通过 ISO90001 质量认证，及国际 ROHS 认证，须提供相应复印件。

附件二

## 现场勘察证明函

致：福建中医药大学附属第三人民医院：

我司有意参与贵单位组织的“后勤物资(2020年第一批)”项目的询价采购工作，兹委派我司\_\_\_\_\_同志（身份证号：\_\_\_\_\_），按贵单位要求参与现场勘察。请予以证明。

感谢！

祝祺！

勘察单位：

年 月 日

现场勘察证明意见：

证明人签字：

证明单位：

附：1. 公司营业执照复印件  
2. 现场勘察人身份证